

Стационарные пандусы по нормативам



Преимущества

- Пандусы по СНиП 35-01-2001 и СП 59.13330.2012
- Выполняются из металла
- Идеальный вариант для объектов, не допускающих капитальной реконструкции
- Монтируются в течение 1-3 дней.
- Не требуют дорогостоящего обслуживания в отличие от лифтов и подъемников
- Подходят для всех видов инвалидных и детских колясок
- Любые размеры и конфигурации
- Нескользящая поверхность
- Сопровождаются перилами с двойными поручнями

Сроки изготовления и установки пандусов зависит от длины пандуса и составляют от 3-х до 20-ти рабочих дней.

В стоимость включено: изготовление, доставка, монтаж в пределах МКАД. Стоимость действительна при заказе пандуса длиной от 5 п.м.

Пандус «Стандарт» от 16 500 р за пог.м.

Выполняется полностью из конструкционной стали с окраской.

Каркас — конструкционная сталь с окраской.

Настил — рифленый лист/ПВЛ, конструкционная сталь с окраской.

Перила с двух сторон пандуса — конструкционная сталь с окраской. Двойные поручни на высоте 700 мм и 900 мм. Ригель устанавливается в 2 уровня.

Пандус «Комфорт» от 25 000 р за пог.м.

Основание пандуса выполняется из конструкционной стали с окраской, перила из нержавеющей стали.

Каркас — конструкционная сталь с окраской.

Настил — рифленый лист/ПВЛ, конструкционная сталь с окраской.

Перила с двух сторон пандуса — нержавеющая сталь AISI 304. Двойные поручни на высоте 700 мм и 900 мм. Ригель устанавливается в 2 уровня.